

Kaut Dampfbefeuchter



BÄRENKÄLTE
KÄLTE | KLIMA | LÜFTUNGSTECHNIK

NEU

Dampfbadgenerator

mit der durchdachten Regelung für
Dampfbad und den Bio-Sauna-Bereich

Die neuen Kaut Dampfbadgeneratoren der Serie K434D bis K4564D sind wie die bisherigen Dampflichtbefeuchter in 3 Gehäusegrößen mit 6 Leistungsstufen lieferbar.



Einzelgerät K434D bis K4564D
Dampfleistung von 3 kW bis 34,2 kW

- Permanenter Dampf für Ihr Wohlbefinden
- Vollautomatisch geregelte Dampfleistung
- Einimpfung wohlriechender Aromastoffe
- Individuelle Einstellung der gewünschten Temperatur
- Betreiberfreundliche Bedienung für Dampf - Licht - Aroma
- Telecontrol mit D&T-Software für Windows-Programme

Optionen:

- Uhr
- 1 Analog - Eingang
- 1 Digital - Eingang
- Zeitschaltuhr zum Ein-Ausschalten



Technische Daten

Typenbezeichnung	Typ	434	834	1534	2364	3264	4564
Dampfmenge 1)Xn	kg/h	4	8	15	23	32	45
Steuerspannung 2)Uc	Volt	220 - 240 Volt, 50 / 60 Hz					
Nennleistung	kW	3	6,1	11,4	17,5	24,3	34,2
Phasenzahl		3	3	3	3	3	3
Heizspannung 3)Up	Volt	400 Volt, 50 / 60 Hz					
Heizstrom	A	4,3	8,8	16,5	25,3	35,1	49,4
Geräteaufbau							
Dampfzylinderanzahl		1	1	1	1	1	1
Abmessungen							
Breite mm		370	370	440	440	480	480
Höhe mm		590	590	660	660	730	730
Tiefe mm		215	215	300	300	340	340
Leergewicht	kg	10	11	16	17	27	28
Betriebsgewicht max.	kg	13,5	17,5	31	32	52	53

2 programmierbare Melderelais

Standardmässig eingebaut

Integrierte stetige Regelung mit Anschlußmöglichkeit

Standardmässig eingebaut

z.B. für Bio-Saunen

Optionen						
Uhr		1	1	1	1	1
Digitaler Eingang		1	1	1	1	1
Analoger Eingang		1	1	1	1	1
Option						
Dampfdüse für Dampfbad		1	-	-	-	-
Dampfverteilerrohre für Dampfbad						
22-300 mm, 22-450 mm	Anzahl	1	1	-	-	-
22-650 mm, 22-850 mm	Anzahl	1	1	-	-	-
35-300 mm	Anzahl	-	-	1	-	-
35-450 mm	Anzahl	-	-	1	1	2
35-600 mm	Anzahl	-	-	1	1	2
35-900 mm	Anzahl	-	-	1	1	2
35-1200 mm	Anzahl	-	-	1	1	2
35-1500 mm	Anzahl	-	-	1	1	2
Dampfschläuche						
Ø 22 / 29 mm	Anzahl x m	1	1	-	-	-
Ø 35 / 43 mm	Anzahl x m	-	-	1	1	2

1) Xn = effektive Nutzdampfmenge, unabhängig von Betriebsspannung oder Wasserqualität.

2) Uc = andere Steuerspannung auf Anfrage

3) Up = Heizspannung, Standardausführung 400 V oder 230 V. Ausführung für andere Heizspannung lieferbar.

Einsatzbedingungen

Wasserdruck: 1-10 bar (0,1-1MPa)
 Wasserleitfähigkeit: min. 125 bis max. 1250 micro Siemens/cm
 Umgebungstemperatur: 1° - +50° Celsius • Eignung auf höhere Temperaturen auf Anfrage.
 Umgebungsfeuchte: max. 70% r.F.
 Schutzart: Elektroteil: IP 43 • Wasserteil: IP 21

WeitereAngaben

Prüfzeichen: CE

Garantie

2 Jahre Werksgarantie auf Konstruktion und Material (außer Verschleissteile).
 Technische Änderungen behalten wir uns im Zeichen des Fortschritts vor.

Alfred Kaut GmbH & Co. • Elektrizitätsgesellschaft • Gegründet 1892 • Kälte- und Klimatechnik • Luftbe- und Entfeuchtungstechnik
 Stammhaus • 42277 Wuppertal • Windhukstr. 88 • Tel. (02 02) 26 820 • Fax (02 02) 26 82 100 • e-mail: info@kaut.de • Internet: www.kaut.de

Niederl. Berlin 16352 Basdorf Fontanestr. 5 Tel. (03 33 97) 6 21 48 Fax (03 33 97) 6 21 49	Niederl. Dresden 01279 Dresden Österreicher Str. 10 Tel. (03 51) 25 47 30 Fax (03 51) 2 54 73 15	Niederl. Düsseldorf 40211 Düsseldorf Tel. (02 11) 35 40 33 Fax (02 11) 35 67 81	Niederl. Frankfurt 63477 Maintal Senefelder Str. 3 Tel. (0 61 09) 6 96 80 Fax (0 61 09) 69 68 15	Niederl. Hamburg 20537 Hamburg Ausschläger Weg 41 Tel. (0 40) 2 54 06 80 Fax (0 40) 25 40 68 15	Niederl. München 81735 München Heidenreichstr. 8 Tel. (0 89) 68 09 19 60 Fax (0 89) 68 09 19 65	Niederl. Nürnberg 90530 Wendelstein Joh.-Höllfritsch-Str. 33 Tel. (0 91 29) 40 54 60 Fax (0 91 29) 40 54 65	Niederl. Stuttgart 73066 UHINGEN Stuttgarter Str. 163 Tel. (0 71 61) 3 89 99 50 Fax (0 71 61) 3 89 99 55
--	--	--	--	---	---	---	--

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MWST., Lieferungen ab Lager Wuppertal, freibleibend. Technische, preisliche und Modelländerungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten.

